



4002-3

Les vans chargement diagonal

4002/4003

Pullman Technology

OPTION

Plancher Alu



4002 (2 chevaux)

3ème feu stop.

Bâche arrière qualité indéchirable à enrouleur automatique, étanche et micro-perforée.

Rails support de bât flanc.

Bât flanc polyester réglable sur rail avec jupe caoutchouc.



Sangle de fermeture en cuir.

Espace sellerie aménagé.

Pont porte EASY QUICK de série

pont porte multi-positions assisté et tapis caoutchouc à lattes avec entouragecaoutchouc antibruit.

Option pont avant



+ Aménagement spécifique bat-flanc télescopique.



Hublots avec grilles de protection.

Fenêtres ouvrantes avec grilles de protection.

Coque polyester renforcée. Design aérodynamique.

Barre d'attache rabattable.

Roue jockey automatique.



Plancher 21mm

4003 (3 chevaux)

Equipement complet de série !

Placés comme dans un camion grâce à un équipement intérieur complet composés de bat-flancs réglables sur rail, les chevaux voyagent dans d'excellentes conditions de sécurité et de confort. Disponibles en 2 et 3 places avec chargement en diagonal, les vans sont équipés de série avec la suspension Pullman et un espace sellerie aménagé.

Silver

Blanc



	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Poids à vide	PTAC
4002	4,60 m	2,52 m	2,82 m	3,03 m	2,00 m	2,26 m	830 kg	2000-2500 kg
4003	5,30 m	2,52 m	2,82 m	3,78 m	2,00 m	2,26 m	1100 kg	2500 - Option 3200-3500 kg

NORMES TECHNIQUES CE : Attelage à recul automatique - Suspension à raquettes qualité automobile (Pullman) - Freins à inertie.