



REMORQUES **VÉRÈNE**

14 (CAEN) Tél. 02 31 26 66 14  
50 (SAINT-LO) Tél. 02 33 77 55 90  
Web. [www.remorques-verene.fr](http://www.remorques-verene.fr)

NOUVEAUTÉ 2012

Têtes d'attelages  
+ moyeux **AL-KO**  
sur remorques freinées



■ Plateaux ■  
**roues dessous**

Double châssis  
porteur et roulant

**RJX**

**Plateaux multi-usages** - Plancher bois



Structure rigide  
et robuste

Rampes  
de série



55 cm

**Porte-voiture** - Plancher acier

**RVX**



Galvanisé à chaud

FABRICATION FRANÇAISE



**SATELLITE**

La marque  
des professionnels

FABRICATION  
FRANÇAISE



### SPECIFICATIONS

- Attelage oléopneumatique à recul automatique
- Basculement par vérin à gaz (série **VG**)
- Basculement hydraulique (série **VH**)
- Plateau basculant galvanisé formant mini-ridelles et rancher
- Essieux à corps galvanisés
- Roue jockey télescopique
- Système de signalisation avec feux monoblocs encastrés et protégés

### EQUIPEMENTS

- Réhausse grillagée h=0,70 m
- Hayon chargement
- Ridelle galva h=0,335 m + hayon chargement
- Rollbar + treuil
- Plancher intégral + Rollbar (RVX)
- Paire cales de roues
- Paire rampes véhicule surbaissé
- Roues de secours + support



	Caractéristiques générales						Equipements							
	P.T.A.C.	Charge utile <sup>(1)</sup>	Roues	Basculement			Réhausse grillagée h=0,70 m	Hayon chargement	Ridelle galva h=0,335 m + hayon chargement	Rollbar + treuil	Plancher intégral + Rollbar (RVX)	Paire cales de roues	Paire rampes véhicule surbaissé <sup>(3)</sup>	
				<b>S</b> Standard	<b>VG</b> Vérin Gaz	<b>VH</b> <sup>(2)</sup> Hydraulique								
<b>RJX</b>	<b>Plateau multi-usages</b>													
	<b>1 essieu - Plateau 3,71 x 1,82</b>													
<b>RJX151A</b>	1500/1300/1100/1000	1100	195/55 R 10	•	•	•	•	•	•	•	Bois (série)	-	•	
	<b>2 essieux - Plateau 3,71 x 1,82</b>													
<b>RJX182A</b>	1800/1500	1330	195/55 R 10	-	•	•	•	•	•	•	Bois (série)	-	•	
<b>RJX202A</b>	2000/1800	1500	195/55 R 10	-	•	•	•	•	•	•	Bois (série)	-	•	
<b>RVX</b>	<b>Porte-voiture - 2 rampes de série (sauf hayon)</b>													
	<b>1 essieu - Plateau 3,71 x 1,82</b>													
<b>RVX151A</b>	1500/1300/1100/1000	1120	195/55 R 10	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	
	<b>2 essieux - Plateau 3,71 x 1,82</b>													
<b>RVX182A</b>	1800/1500	1350	195/55 R 10	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	
	<b>2 essieux - Plateau 4,31 x 1,97</b>													
<b>RVX183A</b>	1800/1500	1200	195/55 R 10	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	
<b>RVX283A</b>	2800/2500/2000/1800	2160	195/55 R 10	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	

(1) Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi. Version standard - Déduire équipements et options : treuil, ridelles, basculement... (2) Recommandé pour une utilisation professionnelle (3) Equipement rampes véhicule surbaissé nécessaire pour certains véhicules (poids sur l'avant + empattement long).

Comment définir  
une référence



Exemples

**RJX151A/S** = P.T.A.C. 1500 kg / Basculement standard  
**RJX182A/VG** = P.T.A.C. 1800 kg / Basculement vérin à gaz  
**RVX283A/VH** = P.T.A.C. 2500 kg / Basculement hydraulique

Existe en  
**roues extérieures**  
(**JX - VTX - VX**)

